



Ficha Técnica



COLECCIÓN LEGEND

La colección Legend solo está disponible en formato Luxury (tablero contrachapado de Abedul)



Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la Norma Europea EN13489.

Producto: Parquet multicapa de Roble 1 lama colección LEGEND BR111.

Dimensiones:

Espesor total (mm)	Espesor Roble (mm)	Espesor tablero (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)
21	6	15	2700	320
				280
			2450	280
19	4	15	2700	240
				280
			2450	205
			2200	205
16	4	12	2450	240
				2200
14	3	11	2200	188
12	3	9	2200	188
				140
11	2	9	2200	188
				140

Estructura parquet:

La estructura está formada por un tablero contrachapado de abedul, revestido por una capa de roble encolada sobre aquel con adhesivos de Acetato de Polivinilo cumpliendo el conjunto la calificación CARB2.

Tolerancias dimensionales (EN 13647):

- Longitud: nominal $\pm 0,1\%$
- Anchura: nominal $\pm 0,2\%$
- Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nominal
- Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal



Ficha Técnica

COLECCIÓN LEGEND



Calidades BR111:

SELECT	Se admiten como máximo 2 nudos de 25mm reparados. No admite grietas reparadas ni variaciones de color. No admite albura totalmente blanca.
RUSTIC	Se admiten como máximos nudos de 50mm reparados. Admite, grietas reparadas y variaciones de color. No se admiten piezas 100% albura.

Resistencia al impacto: Ø medio de la huella <9 mm.

Estabilidad dimensional:
(EN-1910) Movimiento $\leq 0,29\%$

Acabado: Aceite natural matizado 10-12%

Productos disponibles en este acabado: NATURAL TOASTED
TIGER WOOD
ABERGREEN
MOON ASH
CHOCOLATE

Acabado: Supermate matizado al 7-8%

Producto disponible en este acabado: GOLDEN NACRE

Resistencia a la abrasión:
(EN-13696) 78% de superficie aceitada tras el ensayo (Requisito especificado por la norma: resultado > 50%).

Resistencia a los productos domésticos:
(EN-13442) Brillo = 5; Color = 5 (la norma específica que los valores para el Brillo y el Color deben ser ≥ 3)

Emisión de formaldehído:
(EN-120) E0

Conductividad térmica:
(UNE-92-202) 19 y 21mm 0,13W/m⁰K | 12, 14 y 16mm 0,14W/ m⁰K | 11mm 0,16W/ m⁰K

Aislamiento al ruido de impacto:
(UNE-EN-ISO 140-8) ΔL_w : 17 dB

Reacción al fuego:
(UNE 23727) Cfl-S1

Sistema de machihembrado: Tradicional con biseles 4 caras.

Garantía: 25 años para uso doméstico. Excluidas patologías de naturaleza higrométrica.

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda, dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente ejecutadas (horizontalidad, niveles referenciados, etc.). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5%. (OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá ser inferior al 2%). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones. Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse.